

Proseal

Trattamento protettivo antimacchia idro oleorepellente base solvente
Natural effect impregnator sealer – solvent based

Prodotto antimacchia altamente protettivo, facile da applicare Proseal è idoneo per la protezione superficiale dei graniti sia per uso interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Funziona molto bene su superfici lucide, levigate, sabbiate e spazzolate. Il protettivo antimacchia Proseal agisce sulla parte superficiale del materiale chiudendo le microporosità precludendo così l'entrata dei liquidi. Il materiale, tuttavia, rimane permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di respirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea films superficiali. Dopo l'applicazione, si può ottenere un leggero incremento di colore che dipende dal tipo di pietra. Il prodotto mantiene buona resistenza all'esterno.

Highly protective product, easy to apply Proseal is suitable for the superficial protection of granite both for indoor and outdoor. We recommend Proseal L on quartzitic stones and materials with different percentage of silicate and carbonate. It works very well on polished, honed, sandblast, and flamed surfaces. Proseal operates in the micro-porosities of materials giving a protection against stain. Proseal does not create superficial films, and let the material transpires. After the application a light increase of colour can be gotten that depends by the type of stone where the product is applied. Good the resistance to the outside conditions.



Plus Principali / Main features

- + Idro oleorepellente, effetto naturale, trattamento antimacchia / hydro oil repellent, natural effect, anti stain treatment
- + Ideale anche per grandi superfici / ideal also for the big surfaces
- + Penetra in profondità / penetrates deep
- + Protezione elevata a lunga durata / long life protection
- + Resistenza agli agenti atmosferici / weather resistance
- + Antigraffiti

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo
Natural stone Quartz



Base solvente
Solvent base

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Plus Secondari / Secondary features

- + Non altera il colore / *does not change the color*
- + Non crea film superficiali / *does not create surface films*
- + lascia traspirare il materiale / *lets the material transpire*
- + Indoor e outdoor
- + Semplifica la pulizia / *Cleaning is more easier*

Prima/dopo applicazione / Before/after application



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Idro-oleo repellente, antimacchia base solvente. Ha un'elevata capacità di penetrazione nei materiali più compatti che consente un'eccellente protezione in profondità. Penetra e si deposita nelle microporosità del materiale proteggendolo da ogni tipo di sporco, senza alterare la naturale traspirabilità del materiale.

Hydro-oil repellent, stain-resistant solvent based. It has a high penetration capacity in the most compact materials that allows excellent protection in depth. It penetrates and settles in the microporosity of the material, protecting it from any type of dirt, without altering the natural breathability of the material.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi. Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

excess must be removed immediately after the application. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. The effect of anti stain will be achieved after 24 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test Proseal on a small hidden part for testing the effect. After usage, close the tins well sealed.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,820	Density at 25°C gr/ cm ³	0,820
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 mouths in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

Proseal è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Proseal is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.