

## Antislip

Trattamento antiscivolo a base acqua per ceramica e granito  
*Water-based anti-slip treatment for ceramic and granite*

Trattamento antiscivolo a effetto definitivo e irreversibile a base acqua per granito e ceramica Antislip è un trattamento antiscivolo a base acqua, specifico per le superfici granito e gres porcellanato. Non forma un film sulla superficie ed agisce in modo definitivo, rendendo antiscivolo il materiale trattato. Il prodotto è di facile utilizzo e con tempi di esecuzione brevi. Importante: seguire le corrette fasi di lavoro, come riportato sul retro.

*Anti-slip treatment with definitive and irreversible water-based effect for granite and ceramics Antislip is a water-based anti-slip treatment, specific for granite and porcelain stoneware surfaces. It does not form a film on the surface and acts definitively, making the treated material non-slip. The product is easy to use and with short lead times. Important: follow the correct work steps, as shown on the back.*



### Plus Principali / Main features

- + effetto antiscivolo definitivo / *definitive anti-slip effect*
- + non crea film superficiale / *does not create surface film*
- + efficace anche in condizioni di bagnato/*effective also in wet conditions*

### Materiali / Surfaces



Granito Ceramica Quarzo  
*Natural Stone Ceramic Quarzt*



Water based

### Plus Secondari / Secondary features

- + scale, ingressi, piscine / *stairs, entrances, swimming pools*
- + indoor e outdoor
- + non richiede manutenzione periodica / *does not require period maintenance*
- + non lascia residui / *leaves no residue*

### Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Il prodotto è a base d'acqua ed è incolore. Prodotto acido, pronto per l'uso, da utilizzare con cura e professionalità.

*The product is water-based and colorless. Acidic product, ready for use, to be used with care and professionalism.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Stendere omogeneamente il prodotto con uno straccio o un pennello sulla superficie da trattare asciutta e pulita. Lasciare agire il trattamento da 1 a 15 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Se non si ottiene il risultato desiderato, ripetere l'applicazione una seconda volta. Ogni materiale reagisce in modo diverso e secondo tempistiche che possono dipendere anche dalla finitura. Per esempio, una superficie lucida potrebbe necessitare un tempo di contatto minore, nel caso si voglia ottenere un leggero effetto anti-slip rispettando il più possibile il gloss del materiale. Il prodotto può creare una diminuzione del lucido, per cui quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. È un trattamento irreversibile. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

*Apply the product using a cloth or a brush on a clean and dry surface. Let the treatment work from 1 to 15 minutes and then rinse well with clean water. If necessary, repeat the application twice. Each marble reacts differently and according to timing that may also depend on the finish of the marble. For example, a shiny surface may require a shorter contact time in case you want to obtain a slight anti-slip effect respecting the gloss of the material as much as possible. In some cases, the treated surface could lose its brightness, therefore when a surface is treated for the first time, we suggest to test the product on a small hidden part to check the final effect. It is an irreversible treatment. After usage, close the tins/cans.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,000	Density at 25°C gr/ cm <sup>3</sup>	1,000
pH	4	pH	4
Aspetto	Liquido limpido	Aspect	Clear liquid
Colore	Giallo	Colour	Yellow

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		<i>Consumption largely depends on the material porosity.</i>	
<b>1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):</b>		<b>1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):</b>	
<b>SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ</b> (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	<b>SURFACES WITH LOW POROSITY</b> (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
<b>SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ</b> (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	<b>SURFACES WITH HIGH POROSITY</b> (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.

*It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*