

Shinex

Cera siliconica liquida Liquid silicon wax

Cera a rapida asciugatura e facile da applicare. Tonalizza offrendo brillantezza e una buona idro-oleo repellenza. Lucentezza da “wow effect”. Shinex è idoneo per il trattamento di marmi, travertini, pietre, graniti e agglomerati quando li si vuole lucidare ed incrementare di tono. È un trattamento indicato specialmente per un uso interno. Contiene cere siliconiche che apportano al materiale un ottimale grado di lucido. Può essere applicato su superfici lucide, levigate, sabbiate, spazzolate, fiammate o grezze.

Quick drying wax and easy to apply. It tones, offers shine and it has a good hydro oil repellence. Shine with “wow effect”. Shinex is suitable for the treatment of marble, travertine, stone, granite and agglomerates when you want to polish and increase their tone. It is a treatment especially indicated for internal use. It contains silicone waxes that give the material an optimal degree of gloss. It can be applied on shiny, polished, sandblasted, brushed, flamed or rough surfaces.



Plus Principali / Main features

- + massima lucentezza con effetto immediato / *maximum shine with immediatily effect*
- + tonalizzante / *color enancher*
- + idro oleo repellente / *hydro oil repellent*

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo
Natural Stone Quarzt

Plus Secondari / Secondary features

N.d. / N.a.

Prima/dopo applicazione / Before/after application



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d. / N.a.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Cera base solvente, L'applicazione porta un incremento di lucido da un minimo di 5-6 punti di gloss ad un massimo di 15-20. È formulata con speciali cere bianche ed extra-pure sciolte in solventi che ne permettono una penetrazione elevata nei materiali trattati, così da renderne più duratura l'azione nel tempo anche in ambienti esterni.

Solvent-based wax. The application brings an increase in gloss from a minimum of 5-6 gloss points to a maximum of 15-20. It is formulated with special white and extra-pure waxes dissolved in solvents that allow a high penetration into the treated materials, so as to make its action more durable over time even in outdoor environments.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo pochi secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di Shinex con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi. Per un buon risultato ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, cloth, sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of product creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

*We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the Shinex on a small hidden part for testing the effect. After usage, close the tins well sealed.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	1,090	Density at 25°C gr/cm ³	1,090
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		<i>Consumption largely depends on the material porosity.</i>	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, for example, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.